

## Kuru Blok Isıtıcılar



Isıtma ve soğutma opsiyonlu



9 program ayarlanabilir



LED ekran



Anında sıcaklık göstergesi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DB100 - C Soğutmalı	DB100
Sıcaklık Aralığı	15°C -100°C	+ 5°C ~ 100°C
Sıcaklık Kararlılığı	± 0,5°C	± 0,5°C
Ekran Hassasiyeti	0,1 °C	0,1 °C
Isınma Süresi	≤ 12dk(25°C - 100°C)	≤ 12dk(25°C - 100°C)
Soğutma Süresi	20-25dk(15-0°C)	/
Çoklu Program	P1-P9	Yok
Zamanlama Aralığı	1s - 23s59dk	1s - 23s59dk
Güç	96W	96W
Güç Kaynağı	184*184*130mm	184*184*130mm

## Uyarlanabilir Modül

- DB2 - Santrifüj tüpü:0,5ml\*48
- DB3 - Santrifüj tüpü:1,5ml\*35
- DB4 - Santrifüj tüpü:2,0ml\*35
- DB5 - Vakumlu kan tüpü:5ml\*24
- DB6 - Santrifüj tüpü:5/15ml\*12
- DB7 - Santrifüj tüpü:50ml\*6