

Çalkalamalı İnkübatör



Isıtma ve soğutma opsiyonlu



9 program ayarlanabilir



LED ekran



Anında sıcaklık göstergesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model | DBS100 - C Soğutmalı | DBS100 |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| Sıcaklık Aralığı | 0°C -100°C | 15°C-100°C |
| Sıcaklık Kararlılığı | ±0,5°C | ±0,5°C |
| Ekran Hassasiyeti | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Isıtma Hızı | 5.5°C/dk | 5.5°C/dk |
| Soğutma Süresi | 2,5°C/dk(100°C-Oda sıcaklığı) 0,5°C/dak (Oda sıcaklığının altında) | / |
| Hız ayarı / Zamanlama Aralığı | 200-1500rpm / 1s-23sa59dk | 200-1500rpm / 1s-23sa59dk |
| Çalkalama Çapı | 3mm | 3mm |
| Güç | 200W | 200W |
| Voltaj | 100-240V 50/60HZ | 100-240V 50/60HZ |

Uyarlanabilir Modül

DBS1 - Santrifüj tüpü:0,2ml*96
DBS2 - Santrifüj tüpü:1,5ml*24
DBS3 - Santrifüj tüpü:2ml*24
DBS4 - Santrifüj tüpü:15ml*8
DBS5 - Santrifüj tüpü:50ml*4