

Renk Spektrofotometresi



Dokunmatik ekran



Dahili kamera



Ücretsiz kalite kontrol yazılımı



Led ışık kaynağı



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model

SL600

SL700

Resim



Optik Geometri

Yansıtma: di:8°, de:8°(dağınlık aydınlatma, 8 derecelik görüş açısı);SCI (yansıtıcı bileşen dahil)/SCE (yansıyan bileşen hariç), CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;

Yansıtma: di:8°, de:8°(dağınlık aydınlatma, 8 derecelik görüş açısı) SCI (yansıtıcı bileşen dahil)/SCE (yansıyan bileşen hariç) ; UV dahil / hariç tutulan UV ışık kaynağı CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 ile uyumludur

Ölçüm Açıklığı

Özelleştirilmiş bir diyafram: MAV:Φ8mm/Φ10mm;

MAV:Φ8mm/Φ10mm; SAV:Φ4mm/Φ5mm

Renk Alanı

CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2)

CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB, HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)

Pil

3.7V,5000mAh Li-ion pil, 8 saat içinde 6000 ölçüm

3.7V,5000mAh Li-ion pil, 8 saat içinde 6000 ölçüm

Ekran

3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik Ekran

3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik Ekran

Veri Depolama

Standart 1000 Adet, Numune 20000 Adet

Standart 1000 Adet, Numune 30000 Adet